



Таблица: уход за двигателем

Тип двигателя	Применяемая продукция по уходу за двигателем	Артикулы
Бензиновые стационарные двигатели Дизельные стационарные двигатели	Моторное масло для четырехтактных стационарных двигателей Sterndrive and Inboard Моторное масло на синтетической основе для четырехтактных стационарных двигателей Sterndriveand Inboard * Моторное масло для дизельных двигателей *	92-858049QB1 92-858055QB1 или 92-858056QB1* 92-858042QB1*
Четырехтактные подвесные моторы Двухтактные подвесные моторы Двухтактные подвесные моторы с прямым впрыском топлива	Моторное масло для подвесных четырехтактных двигателей Моторное масло на синтетической основе для подвесных четырехтактных двигателей Моторное масло для двухтактных подвесных двигателей Premium Моторное масло для двухтактных подвесных двигателей Premium Plus * Моторное масло для подвесных двигателей с прямым впрыском топлива	92-858046QB1 92-858052QB1 или 92-858053QB1 92-858022QB1 92-858027QB1* 92-858037QB1
Бензиновые двух- и четырехтактные двигатели	Чистящий состав Power Tune	92-858080QB1
Стационарные двигатели Sterndrive	High Pergormance Gear Lube (трансмиссионное масло)	92-802851Q1 или 92-858064QB1 или 92-858065QB1*
Редуктор подвесного мотора	Premium Gear Lube (трансмиссионное масло)	92-802844Q1 или 92-858058QB1 или 92-858059QB1
Стационарные двигатели с двухконтурной системой охлаждения (Freshwater cooled)	Pre-Mixed Marine Engine Coolant (Охлаждающая жидкость для морских моторов)*	92-813054A2*
Гребной вал, механизмы блокировки и шлицы вала переключения передач Наконечники тросов рулевого управления и переключения передач, а также пальцы поворотной оси и карданного механизма	Anti-Corrosion Grease (Антикоррозионная смазка)* Multi-Purpose 2-4-C Marine Lubricant with Teflon (Смазка 2-4-С с тефлоном) Special Lubricant 101 with Teflon (Смазка Special Lubricant 101 с тефлоном)	92-802867Q1* 92-802859Q1 или 92-802863Q1 или 92-802861Q1 92-802865Q1
Шлицы карданного вала и муфты Крестовины и подшипники карданного вала	Engine Coupler Spray Grease (Смазка муфты двигателя)* U-Joint & Gimbal Bearing Lubricant (Смазка крестовин и подшипника карданного механизма)*	92-802869Q1* 92-802870Q1 или 92-802871Q1*
Резервуар гидроусилителя рулевого управления	Рабочая жидкость Power Trim & Steering	92-858074QB1
Для всех двигателей	Corrosion Guard (Антикоррозийная смазка)	92-802878Q55
Для всех двигателей	Storage Seal Fogging Oil (Антикоррозийное масло для консервации)	92-858081QB1
Топливо	Жидкость, сохраняющая качество горючего при хранении Fuel System Treatment & Stabilizer*	92-858071QB1 или 92-858072QB1*
Топливо	Dri-Fuel (Жидкость для горючего, содержащего влагу)*	92-858069QB1*
Топливо	Fuel System Cleaner (Очиститель топливной системы)*	92-858070QB1*
Клапан четырехтактного бензинового двигателя	Valve Lubricant (Смазка для клапанов)*	92-802874Q1*
Топливо	Water Eliminator (Нейтрализатор влаги)*	67-808887Q*
Редуктор подвесного мотора	Leveler (Полироль)*	92-802878Q54*
Алюминиевые винты	EDP propeller black paint (Черная краска для гребных винтов)*	92-802878Q50*



92-85802\*

Масло моторное

92-85802\*



Масло моторное для двухтактных подвесных двигателей Premium. Синтезировано с добавлением комплекса специальных присадок, удовлетворяющих потребностям подвесных двигателей малой и средней мощности.

- Соответствует стандартам TC-W3.
- Подавляет окисление и коррозию внутренних компонентов.
- Обладает великолепной моющей способностью, сохраняя Ваш двигатель чистым от отложений.
- Может также использоваться со снегоходами, мотоциклами, цепными бензопилами и другой мототехникой с воздушным или водяным охлаждением, где рекомендуется масло типа API-TC. Производитель - Quicksilver (США).



Арт №	Объем, л	Кол-во в упаковке, шт
<b>92-858021QB1</b>	1	6
<b>92-858022QB1</b>	4	3
<b>92-858023QB1</b>	10	2

92-858045QB1

Масло моторное

92-858046QB1



Масло моторное для четырехтактных подвесных двигателей Performance 4-stroke Outboard Oil. Разработано с учетом особых потребностей всех четырехтактных подвесных двигателей.

- Адаптировано к условиям морской окружающей среды.
- Хорошая низкотемпературная вязкость обеспечивает легкий запуск в холодное время года.
- Антифрикционные присадки предотвращают преждевременное старение масла.
- Передовая формула с присадками для тяжелых режимов эксплуатации.

Производитель - Quicksilver (США).



Арт №	Объем, л	Кол-во в упаковке, шт
<b>92-858045QB1</b>	1	6
<b>92-858046QB1</b>	4	3

92-858048QB1

Масло моторное

92-858049QB1



Масло моторное для мощных четырехтактных стационарных двигателей Sterndrive and Inboard.

- Многокомпонентное масло 25W-40 синтезировано с целью исключения термического разрушения при экстремальных температурах и нагрузках (не требуется стабилизаторов вязкости).
- Проверено и одобрено в применении как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями.

Производитель - Quicksilver (США).



Арт №	Объем, л	Кол-во в упаковке, шт
<b>92-858048QB1</b>	1	6
<b>92-858049QB1</b>	4	3

92-858052QB1

Масло моторное

92-858053QB1



Масло моторное на синтетической основе для 4-х тактных подвесных двигателей. Предназначено для использования со всеми 4-х тактными двигателями. Рекомендовано для двигателей VERADO. Вязкость SAE 25W-40. Производитель - Quicksilver (США).

Арт №	Объем, л	Кол-во в упаковке, шт
<b>92-858052QB1</b>	1	6
<b>92-858053QB1</b>	4	3





92-858037QB1

Масло моторное

92-858037QB1



Масло моторное для подвесных двигателей с прямым впрыском топлива. Синтезировано и доработано с учетом специфических потребностей двухтактных подвесных двигателей DFI с прямым впрыском топлива.

- Рекомендовано для использования в двигателях OptiMax.
- Синтезировано в соответствии со специфическими потребностями двухтактных двигателей следующего поколения с прямым впрыском топлива.
- Объединяет в себе синтетические, вязкостные, смазывающие присадки, обеспечивающие максимальную защиту от износа при высоких рабочих температурах, характерных для двигателей DFI с прямым впрыском топлива.
- Усовершенствованные моющие присадки обеспечивают превосходную чистоту поверхности поршня, тем самым, предотвращая залипание поршневых колец.
- Обеспечивает улучшенную защиту от коррозии с учетом особенностей морской окружающей среды.

Производитель - Quicksilver (США).

Арт №  
92-858037QB1

Объем, л  
4

Кол-во в упаковке, шт  
3



92-802851Q1

Масло трансмиссионное

92-858064QB1



Масло трансмиссионное на синтетической основе **High Performance Gear Lube**. Предназначено для редукторов стационарных и подвесных двигателей. Обеспечивает увеличенный ресурс шестерен в экстремальных условиях, включая условия высокой скорости и мощности, обеспечивает защиту от коррозии и чрезмерного износа. Производитель - Quicksilver (США).

**Недопускается смешивать с трансмиссионным маслом Premium Gear Lube.**

Арт №  
92-802851Q1  
92-858064QB1

Объем, л  
0,237  
1

Кол-во в упаковке, шт  
12  
6



92-802844Q1

Масло трансмиссионное

92-85805\*



Масло трансмиссионное на синтетической основе **Premium Gear Lube**. Предназначено для редукторов подвесных двигателей. Обеспечивает увеличенный ресурс шестерен в экстремальных условиях, включая условия высокой скорости и мощности, обеспечивает защиту от коррозии и чрезмерного износа. Производитель - Quicksilver (США).

**Недопускается смешивать с трансмиссионным маслом High Performance Gear Lube.**

Арт №  
92-802844Q1  
92-858058QB1  
92-858059QB1

Объем, л  
0,237  
1  
10

Кол-во в упаковке, шт  
12  
6  
2



92-858074Q1

Жидкость гидравлическая

92-858074Q1



Жидкость рабочая Power Trim&Steering. Предназначена для использования в гидравлических системах. Уникальный состав жидкости защищает компоненты от коррозии и окисления. Жидкость пригодна для работы при высоких температурах. Производитель - Quicksilver (США).

Арт №  
92-858074Q1

Объем, л  
0,237

Кол-во в упаковке, шт  
12



92-858080QB1

Очиститель мотора

92-858080QB1



Состав чистящий Power Tune для двигателя и топливной системы. Предназначен для очистки двух- и четырехтактных двигателей. Эффективно удаляет нагар и отложения, образующиеся в камере сгорания. Производитель - Quicksilver (США).

Арт № <b>92-858080QB1</b>	Объем, л 0,384	Кол-во в упаковке, шт 12
------------------------------	-------------------	-----------------------------



92-858081QB1

Спрей консервирующий

92-858081QB1



Спрей консервирующий Storage Seal. Смазка-спрей для предохранения от окисления внутренних полостей двигателя. Смазка предназначена для консервации двигателя в период зимнего хранения. Производитель - Quicksilver (США).

Арт № <b>92-858081QB1</b>	Объем, л 0,340	Кол-во в упаковке, шт 12
------------------------------	-------------------	-----------------------------



92-802878Q55

Спрей антикоррозийный

92-802878Q55



Спрей антикоррозийный Corrosion Guard. Смазка-спрей, создающая на поверхности тонкую, влагонепроницаемую пленку. Пленка не повреждает окрашенных поверхностей, остается прозрачной и превосходно защищает металлические части от окисления и коррозии. Рекомендуется для нанесения на любые металлические компоненты, особенно находящиеся длительное время на воздухе с высоким содержанием соли. Производитель - Quicksilver (США).

Арт № <b>92-802878Q55</b>	Объем, л 0,340	Кол-во в упаковке, шт 6
------------------------------	-------------------	----------------------------



92-802859Q1

Смазка 2-4С (92-802859Q1) и смазка Special Lubricant 101(92-802865Q1) с тефлоном. Высококачественные универсальные смазки для использования в любых механизмах морских судов при сверхвысоких нагрузках и большом коэффициенте трения. Смазки отличаются исключительной водостойкостью. Не разрушаются даже при смещении с водой. Содержат тефлон, уменьшающий трение и снижающий износ. Производитель - Quicksilver (США).



Арт № <b>92-802859Q1</b> <b>92-802865Q1</b>	Объем, л 0,227 0,227	Кол-во в упаковке, шт 12 12
---	----------------------------	-----------------------------------

